

■ PFLEGEANLEITUNG

Sehr geehrter Balkonnutzer,

damit Ihr Aluminiumbalkon lange so schön bleibt wie am ersten Tag, beachten Sie bitte die folgenden Pflegehinweise:

1. Allgemeine Reinigungshinweise

Die optimale Pflege erreichen Sie, wenn Sie die Aluminiumteile und Dichtungen regelmäßig (mind. 2-mal/Jahr) reinigen. Verwenden Sie hierzu ausschließlich Wasser und ein mildes, scheuermittelfreies und pH-neutrales Reinigungsmittel (7,0). Flecken entfernen Sie sicher und rückstandsfrei mit einem Reiniger aus der Schüco-Pflegereihe für Aluminium-Elemente.

2. Damit dürfen Sie Ihren Balkon **nicht** reinigen

Scharfkantige Werkzeuge wie Messer, Metallspachtel, Stahlwolle, die Scheuerseite von Haushaltsschwämmen, usw. führen zu Beschädigungen der Oberfläche. Aggressive Reinigungs- oder Lösungsmittel wie Nitroverdünnung, Nagellackentferner usw. rufen ebenfalls bleibende Schäden an der Elementoberfläche hervor. Auf gar keinen Fall sollten Sie die Aluminiumprofile mit einem groben Scheuermittel (z.B. Ata) bearbeiten. Ebenfalls sollten Sie keine scheuernden und kratzenden Hilfsmittel verwenden. Die farbbeschichteten Oberflächen behandeln Sie zweckmäßigerweise genauso wie den Lack Ihres Autos.

3. Vorsicht

Die Anwendung von **nicht** pH-neutralen Reinigern (7,0) oder Streusalzen führt zu Korrosionsschäden an den Aluminiumbauteilen und zum Versagen des Konstruktionsklebers und der Dichtstoffe.

4. Reinigungs- und Pflegemittel für Aluminium

Bei uns erhalten Sie aus dem Schüco-Sortiment auf Aluminium-Elemente abgestimmte Pflegemittel. Wir empfehlen:

- Aluminium-Pflegeset 298 672
Dieses Aluminium-Pflegeset dient zur Reinigung und Pflege von Aluminiumelementen, Dichtungen und Beschlagsteilen.

5. Pflege der Beton-Werksteinplatten

- Nach dem Verlegen der Beton-Werksteinplatten sollte eine Grundreinigung mit handelsüblichen pH-neutralen Reinigern (7,0) oder neutraler Schmierseife erfolgen. Wir empfehlen Lithofin Alex Grünbelagentferner, Lithofin MN Fleckstop, Lithofin MN Grundreiniger.
- Regelmäßige Pflege (mind. 2-mal/Jahr): Normalverschmutzte Oberflächen können mit einem harten Besen unter Zuhilfenahme von fließendem Wasser gereinigt werden. Die Reinigungsabstände sollten nicht zu groß gewählt werden. Für stärkere Verschmutzungen empfehlen wir Lithofin Alex Grünbelagentferner, Lithofin MN Fleckstop, Lithofin MN Grundreiniger.
- Zur Pflege der Werksteinplatten empfehlen wir Ihnen einen Wischwasserzusatz für Natursteinprodukte. So kommen die Farben kräftiger zur Geltung und die Oberfläche erhält einen leichten Glanz. Ferner verhindern sie das Eindringen von Feuchtigkeit und Verschmutzung in die Werksteinplatten.

6. Kontrolle der Entwässerungsrinne

Kontrollieren Sie in regelmäßigen Abständen die Entwässerungsrinne der Balkone und entfernen Sie eventuelle Verunreinigungen mittels eines Staubsaugers oder Pinsels. Ablagerungen im Balkonrahmen (Laub, Sand, etc.) können zum Verschluss der Entwässerungsleitungen führen.

7. Anbringen von zusätzlichen Bauteilen

Bitte beachten Sie, dass bei Anbringung von Blumenkästen bzw. -haltern, Katzensnetzen, Sonnenschirmen usw. die Oberfläche der Profile verkratzt werden kann. Legen Sie bitte in solchen Fällen unbedingt weiche Beilagen (z.B. Gummi) unter.

Ein Anbohren der Konstruktion ist generell untersagt!!

Bitte klären Sie in jedem Fall vorher mit Ihrem Vermieter, was von ihm zugelassen ist.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Balkon.

Mit freundlichen Grüßen

Altenfelder Metallbau GmbH

Stand: September 2016